KZLP...H200 Žlab s přivařenou spojkou

Informace:






POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žľabov odporúčame použiť 14 ks šroubů SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KZLP200H200/3	**3000**	**200**	**372720**	**2**	**9,46**	**39800**
KZLP300H200/3	**3000**	**300**	**372730**	**2**	**10,99**	**59800**
KZLP400H200/3	**3000**	**400**	**372740**	**2**	**12,53**	**79800**
KZLP500H200/3	**3000**	**500**	**372750**	**2**	**14,17**	**99800**
KZLP600H200/3	**3000**	**600**	**372760**	**2**	**16,00**	**119800**

Související produkty:


KZP...H200 Žlab


KKZP...H200 Koleno 90°


KKZMP...H200 Koleno 45°


TKZP...H200 T-kus žlabu


CZKZP...H200 Křižovatka žlabu


LZZP...H200 Úhel vnější 90°


LZZMP...H200 Úhel vnější 45°


LZWP...H200 Úhel vnitřní 90°


LZWMP...H200 Úhel vnitřní 45°


TRZP...H200 T - redukce symetrická


RKZP...H200 Redukce symetrická

© 2026 STRADER