
KKZMC...H200 Koleno 45°


Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKZMC200H200	**200**	**370920**	**4**	**3,16**
KKZMC300H200	**300**	**370930**	**4**	**5,01**
KKZMC400H200	**400**	**370940**	**2**	**6,87**
KKZMC500H200	**500**	**370950**	**2**	**8,51**
KKZMC600H200	**600**	**370960**	**2**	**10,36**

Související produkty:


KZC...H200 Žlab


KZLC...H200 Žlab s přivařenou spojkou


LZCH200 Spojka žlabu


LCC...H200 Spojka C


LZGCH200 Spojka žlabu otočná


KKZC...H200 Koleno 90°


TKZC...H200 T-kus žlabu


CZKZC...H200 Křižovatka žlabu


LZZC...H200 Úhel vnější 90°


LZZMC...H200 Úhel vnější 45°


LZWC...H200 Úhel vnitřní 90°


LZWMC...H200 Úhel vnitřní 45°


TRZC...H200 T - redukce symetrická


RKZC...H200 Redukce symetrická

© 2026 STRADER