
CWZP30H20... C - úhelník zesílený

Informace:

POUŽITÍ
Jako konstrukční prvek k upevnění kabelových žlabů a žebříků.

MATERIÁL
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
CWZP30H20/2	**2000**	**30**	**615120**	**20**	**20**	**0,96**
CWZP30H20/3	**3000**	**30**	**615130**	**20**	**20**	**0,96**

Související produkty:


CWZP40H22... C - úhelník zesílený


CWZP40H47... C - úhelník zesílený


KTZP35H35... L - úhelník


PLZT30 Pásovina


CWZP40H22... C - úhelník zesílený


CWZP40H47... C - úhelník zesílený


PLP... Pásovina


PTP20... Pásovina v pásce


PZC... Deska úhelníku


NO40x20 Ochranná koncovka


CWP40H35... C-úhelník zesílený


LCW40H35 Spojka

LCW40H47 Spojka


LCM50H30 Spojka


NO40x47 Ochranná koncovka


CP28H12... C-úhelník


CP40H20... C-úhelník


LC40H20 Spojka


CMP40H22... C-úhelník montážní


KTP25H25... L-úhelník


KTP35H35... L-úhelník


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


CWP30H30... C-úhelník zesílený


LCW30H30 Spojka


LCM40H40 Spojka


TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemnící páska)


DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemnící drát)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnický


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka


LCM40H60 Spojka


LCM50H50 Spojka

© 2026 STRADER