

DKD...H45N Žebřík

Informace:



POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DKD100H45/3N	**3000**	**100**	**445110**	**4**	**1,71**	**2700**
DKD100H45/6N	**6000**	**100**	**445210**	**2**	**1,71**	**2700**
DKD200H45/3N	**3000**	**200**	**445120**	**4**	**1,94**	**5400**
DKD200H45/6N	**6000**	**200**	**445220**	**2**	**1,94**	**5400**
DKD300H45/3N	**3000**	**300**	**445130**	**4**	**2,17**	**8100**
DKD300H45/6N	**6000**	**300**	**445230**	**2**	**2,17**	**8100**
DKD400H45/3N	**3000**	**400**	**445140**	**2**	**2,51**	**10800**
DKD400H45/6N	**6000**	**400**	**445240**	**2**	**2,51**	**10800**
DKD500H45/3N	**3000**	**500**	**445150**	**2**	**2,62**	**13500**
DKD500H45/6N	**6000**	**500**	**445250**	**2**	**2,62**	**13500**
DKD600H45/3N	**3000**	**600**	**445160**	**2**	**2,85**	**16200**
DKD600H45/6N	**6000**	**600**	**445260**	**2**	**2,85**	**16200**

Související produkty:


LDCH45N Žebříková spojka



LKDCH45N Žebříková spojka úhlová


LDDCH45N Žebříková spojka otočná průchozí


LGCH45N Žebříková spojka otočná


LDP...H45N Oblouk žebříku 90°


TDP...H45N T-kus žebříku


CZDP...H45N Křižovatka žebříku


LPDWP...H45N Úhel žebříku vertikální vnitřní


LPDZP...H45N Úhel žebříku vertikální vnější


LPDP...H45N Úhel otočný žebříku


RDSP...H45N Redukce žebříku symetrická


RDLP...H45N Redukce žebříku levá


RDPP...H45N Redukce žebříku pravá


UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka


UKZ2... Třmenová příchytka