

DUC...H45N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríků o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| DUC100H45/3N | 3000 | 100 | 446610 | 4 | 2,74 | 2700 |
| DUC100H45/6N | 6000 | 100 | 446710 | 2 | 2,74 | 2700 |
| DUC200H45/3N | 3000 | 200 | 446620 | 4 | 3,10 | 5400 |
| DUC200H45/6N | 6000 | 200 | 446720 | 2 | 3,10 | 5400 |
| DUC300H45/3N | 3000 | 300 | 446630 | 4 | 3,48 | 8100 |
| DUC300H45/6N | 6000 | 300 | 446730 | 2 | 3,48 | 8100 |
| DUC400H45/3N | 3000 | 400 | 446640 | 2 | 4,02 | 10800 |
| DUC400H45/6N | 6000 | 400 | 446740 | 2 | 4,02 | 10800 |
| DUC500H45/3N | 3000 | 500 | 446650 | 2 | 4,20 | 13500 |
| DUC500H45/6N | 6000 | 500 | 446750 | 2 | 4,20 | 13500 |
| DUC600H45/3N | 3000 | 600 | 446660 | 2 | 4,57 | 16200 |
| DUC600H45/6N | 6000 | 600 | 446760 | 2 | 4,57 | 16200 |

Související produkty:



LDC...H45N Oblouk žebříku 90°