

DKC...H50N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKC100H50/3N	3000	100	455710	4	2,90	3200
DKC200H50/3N	3000	200	455720	4	3,26	6400
DKC300H50/3N	3000	300	455730	4	3,64	9600
DKC400H50/3N	3000	400	455740	2	4,18	12800
DKC500H50/3N	3000	500	455750	2	4,36	16000
DKC600H50/3N	3000	600	455760	2	4,73	19200

Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka
otočná průchozí



LDDTH50N Žebříková spojka
otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°



UKZ1/UKZO1... Třímenová
příchytka