

## DUD...H50N Žebřík

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



#### Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríkův o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| DUD100H50/3N | 3000         | 100          | 456010     | 4          | 1,81        | 3200                               |
| DUD200H50/3N | 3000         | 200          | 456020     | 4          | 2,04        | 6400                               |
| DUD300H50/3N | 3000         | 300          | 456030     | 4          | 2,27        | 9600                               |
| DUD400H50/3N | 3000         | 400          | 456040     | 2          | 2,61        | 12800                              |
| DUD500H50/3N | 3000         | 500          | 456050     | 2          | 2,72        | 16000                              |
| DUD600H50/3N | 3000         | 600          | 456060     | 2          | 2,95        | 19200                              |

### Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°