

## DUC...H50N Žebřík

## Informace:

## POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

## MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



| Typ | Maximální zatížení (kg/m) |
|-----|---------------------------|
| 100 | 2,90                      |
| 200 | 3,26                      |
| 300 | 3,64                      |
| 400 | 4,18                      |
| 500 | 4,36                      |
| 600 | 4,73                      |

## Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| DUC100H50/3N | 3000         | 100          | 456610     | 4          | 2,90        | 3200                  |
| DUC200H50/3N | 3000         | 200          | 456620     | 4          | 3,26        | 6400                  |
| DUC300H50/3N | 3000         | 300          | 456630     | 4          | 3,64        | 9600                  |
| DUC400H50/3N | 3000         | 400          | 456640     | 2          | 4,18        | 12800                 |
| DUC500H50/3N | 3000         | 500          | 456650     | 2          | 4,36        | 16000                 |
| DUC600H50/3N | 3000         | 600          | 456660     | 2          | 4,73        | 19200                 |

## Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°