

DKD...H60N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKD100H60/3N	3000	100	465110	4	2,01	4200
DKD100H60/6N	6000	100	465210	2	2,01	4200
DKD200H60/3N	3000	200	465120	4	2,24	8400
DKD200H60/6N	6000	200	465220	2	2,24	8400
DKD300H60/3N	3000	300	465130	2	2,47	12600
DKD300H60/6N	6000	300	465230	2	2,47	12600
DKD400H60/3N	3000	400	465140	2	2,81	16800
DKD400H60/6N	6000	400	465240	2	2,81	16800
DKD500H60/3N	3000	500	465150	2	2,92	21000
DKD500H60/6N	6000	500	465250	2	2,92	21000
DKD600H60/3N	3000	600	465160	2	3,15	25200
DKD600H60/6N	6000	600	465260	2	3,15	25200

Související produkty:

