

## DKP...H60N Žebřík

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras různého typu.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění:**

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DKP100H60/3N	3000	100	465410	4	2,42	4200
DKP100H60/6N	6000	100	465510	2	2,42	4200
DKP200H60/3N	3000	200	465420	4	2,69	8400
DKP200H60/6N	6000	200	465520	2	2,69	8400
DKP300H60/3N	3000	300	465430	2	2,97	12600
DKP300H60/6N	6000	300	465530	2	2,97	12600
DKP400H60/3N	3000	400	465440	2	3,38	16800
DKP400H60/6N	6000	400	465540	2	3,38	16800
DKP500H60/3N	3000	500	465450	2	3,51	21000
DKP500H60/6N	6000	500	465550	2	3,51	21000
DKP600H60/3N	3000	600	465460	2	3,79	25200
DKP600H60/6N	6000	600	465560	2	3,79	25200

### Související produkty:

