

DKC...H60N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKC100H60/3N	3000	100	465710	4	3,22	4200
DKC100H60/6N	6000	100	465810	2	3,22	4200
DKC200H60/3N	3000	200	465720	4	3,57	8400
DKC200H60/6N	6000	200	465820	2	3,57	8400
DKC300H60/3N	3000	300	465730	2	3,96	12600
DKC300H60/6N	6000	300	465830	2	3,96	12600
DKC400H60/3N	3000	400	465740	2	4,50	16800
DKC400H60/6N	6000	400	465840	2	4,50	16800
DKC500H60/3N	3000	500	465750	2	4,68	21000
DKC500H60/6N	6000	500	465850	2	4,68	21000
DKC600H60/3N	3000	600	465760	2	5,05	25200
DKC600H60/6N	6000	600	465860	2	5,05	25200

Související produkty:

