

DUC...H60N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUC100H60/3N	3000	100	466610	4	3,22	4200
DUC100H60/6N	6000	100	466710	2	3,22	4200
DUC200H60/3N	3000	200	466620	4	3,58	8400
DUC200H60/6N	6000	200	466720	2	3,58	8400
DUC300H60/3N	3000	300	466630	2	3,96	12600
DUC300H60/6N	6000	300	466730	2	3,96	12600
DUC400H60/3N	3000	400	466640	2	4,50	16800
DUC400H60/6N	6000	400	466740	2	4,50	16800
DUC500H60/3N	3000	500	466650	2	4,67	21000
DUC500H60/6N	6000	500	466750	2	4,67	21000
DUC600H60/3N	3000	600	466660	2	5,05	25200
DUC600H60/6N	6000	600	466760	2	5,05	25200

Související produkty:

							
LDC/LDOCH60 Žebříková spojka	LKDC/LKDOCH60 Žebříková spojka úhlová	LDDCH60N Žebříková spojka otočná průchozí	LDDTH60N Žebříková spojka otočná průchozí	LGC/LGOCH60N Žebříková spojka otočná	LGTH60N Žebříková spojka otočná	LDC...H60N Oblouk žebříku 90°	LDZC...H60N Oblouk žebříku vnější 90°
							
TDC...H60N T-kus žebříku	CZDC...H60N Křížovatka žebříku	LPDWC...H60N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDZC...H60N Úhel žebříku vertikální vnější	LPDC...H60N Úhel otočný žebříku	RDSC...H60N Redukce žebříku symetrická	RDLC...H60N Redukce žebříku levá	RDPCL...H60N Redukce žebříku pravá