
DKC...H80N Žebřík

Informace:



POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DKC100H80/3N	**3000**	**100**	**495410**	**2**	**3,86**	**6200**
DKC200H80/3N	**3000**	**200**	**495420**	**2**	**4,22**	**12400**
DKC300H80/3N	**3000**	**300**	**495430**	**2**	**4,60**	**18600**
DKC400H80/3N	**3000**	**400**	**495440**	**2**	**5,14**	**24800**
DKC500H80/3N	**3000**	**500**	**495450**	**2**	**5,32**	**31000**
DKC600H80/3N	**3000**	**600**	**495460**	**2**	**5,69**	**37200**

Související produkty:


NO80N Ochranná koncovka


LDDCH80N Žebříková spojka otočná průchozí


LDDTH80N Žebříková spojka otočná průchozí


LGCH80N Žebříková spojka otočná


LGTH80N Žebříková spojka otočná


LDC...H80N Oblouk žebříku 90°


TDC...H80N T-kus žebříku


CZDC...H80N Křižovatka žebříku


LPDWC...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní


LPDZC...H80N Úhel žebříku vertikální vnější


LPDC...H80N Úhel otočný žebříku


RDSC...H80N Redukce žebříku symetrická


RDLC...H80N Redukce žebříku levá


RDPC...H80N Redukce žebříku pravá


UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka