

## DKC...H80N Žebřík

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras různého typu.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění:**

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DKC100H80/3N	3000	100	495410	2	3,86	6200
DKC200H80/3N	3000	200	495420	2	4,22	12400
DKC300H80/3N	3000	300	495430	2	4,60	18600
DKC400H80/3N	3000	400	495440	2	5,14	24800
DKC500H80/3N	3000	500	495450	2	5,32	31000
DKC600H80/3N	3000	600	495460	2	5,69	37200

### Související produkty:

NO80N Ochranná koncevka	LDDCH80N Žebříková spojka otočná průchozí	LDDTH80N Žebříková spojka otočná průchozí	LGCH80N Žebříková spojka otočná	LGTH80N Žebříková spojka otočná	LDC...H80N Oblouk žebříku 90°	TDC...H80N T-kus žebříku	CZDC...H80N Křižovatka žebříku
LPDWC...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDZC...H80N Úhel žebříku vertikální vnější	LPDC...H80N Úhel otočný žebříku	RDSC...H80N Redukce žebříku symetrická	RDLC...H80N Redukce žebříku levá	RDPC...H80N Redukce žebříku pravá	UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka	