

DUP...H80N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DUP100H80/3N	3000	100	495710	2	2,90	6200
DUP200H80/3N	3000	200	495720	2	3,17	12400
DUP300H80/3N	3000	300	495730	2	3,45	18600
DUP400H80/3N	3000	400	495740	2	3,86	24800
DUP500H80/3N	3000	500	495750	2	3,99	31000
DUP600H80/3N	3000	600	495760	2	4,27	37200

Související produkty:

							
NO80N Ochranná koncovka	LDCH80N Žebříková spojka	LKDCH80N Žebříková spojka úhlová	LDDCH80N Žebříková spojka otočná průchozí	LGCH80N Žebříková spojka otočná	LDP...H80N Oblouk žebříku 90°	LDZP...H80N Oblouk žebříku vnější 90°	TDP...H80N T-kus žebříku
							
CZDP...H80N Křížovátka žebříku	LPDWP...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDZP...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDP...H80N Úhel otočný vnitřní žebříku	RDSP...H80N Redukce žebříku symetrická	RDLP...H80N Redukce žebříku levá	RDPP...H80N Redukce žebříku pravá	