

KBR...H42 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Možnost spojování žlabů bez spojek zasouváním jeden do druhého!

K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KBR50H42/2	2000	50	141505	20	0,69	1900
KBR50H42/3	3000	50	141605	20	0,69	1900
KBR100H42/2	2000	100	141510	12	0,91	4000
KBR100H42/3	3000	100	141610	12	0,91	4000
KBR200H42/3	3000	200	141620	6	1,36	8200
KBR300H42/3	3000	300	141630	6	1,80	12400

Související produkty:



Redukce žlabu pravá	Redukce žlabu levá	Redukce žlabu levá	Redukce žlabu levá	Redukce žlabu levá	Křížovka žlabu	Křížovka žlabu	
							
CZKBJ...H42 Křížovka žlabu	CZKPJ...H42 Křížovka žlabu	OPZJ...H42 Objíždka horizontální	OPZBJ...H42 Objíždka horizontální	OPNJ...H42 Objíždka vertikální	OPNBJ...H42 Objíždka vertikální	LUJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°
							
LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUMBj...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45°	LLL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý	LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý
							
ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu	KRPJ...H42 Redukční koleno pravé	KRPBJ...H42 Redukční koleno pravé	KRLJ...H42 Redukční koleno levé	KRLBJ...H42 Redukční koleno levé
							
TRJ...H42 T - redukce	TRBJ...H42 T - redukce	TRSJ...H42 T - redukce symetrická	TRSBj...H42 T - redukce symetrická	SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)	SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)		