

VENTILAČNÉ JEDNOTKY PW - MONTÁŽ 19"

- Tieto ventilačné jednotky o výške 1 U sa používajú na montáž na vertikálne nosné lišty alebo na otočné ráme o vzdialenosti 19".
- Štandardné sú vybavenie od 2 do 4 ventilátorov je podsvietený vypínač a poistka.
- V závislosti od vyhotovenia ventilačné jednotky typu PW môžu byť riadené termostatmi alebo mikroprocesorovými riadiacimi panelmi.

Technické parametre:

Parameter	Typ jednotky			
	PW-1.2	PW-1.3	PW-2.4 PW-3.4	PW-2.6 PW-3.6
Napájanie	230 V, 50 Hz			
Menovitý prúd [A]	0,24	0,36	0,48	0,72
Počet ventilátorov	2	3	4	6
Menovitý príkon [W]	44	66	88	132
Vzduchový výkon [m ³ /h]	330	495	660	990
Teplota ovzdušia [°C]	od -20 do +70			
Relatívna vlhkosť [%]	od 20 do 80			
Krytie	IP 20			
Ochrana pred dotyk	Nulovaním			

Materiál skrine:

Zadná časť - oceľový plech.
Predná časť - hliníkový plech.

Farba skrine:

RAL 7035 alebo RAL 9005

Rozsah dodávky:

Ventilačná jednotka s napájacím káblom bez zástrčky s upevňovacími prvkami na montáž do rozvádzača.

Typ jednotky	Počet ventilátorov	Hĺbka [mm]	Možnosť riadenia jednotky pomocou		Symbol
			Termostatu KTS	Mikroprocesorového panelu G0 alebo G1	
PW-1.2	2	180	●		WZ-PW12-00-00-011
PW-1.3	3	180	●		WZ-PW13-00-00-011
PW-2.4	4	320	●	●	WZ-PW24-A0-00-011
PW-2.6	6	320	●		WZ-PW26-00-00-011
PW-3.4	4	380	●		WZ-PW34-00-00-011
PW-3.6	6	380	●		WZ-PW36-00-00-011

Balenie: 1 ks

Ventilátory použité vo ventilačných jednotkách:

Vo ventilačných jednotkách PW, PWD a PD sú použité ventilátory vysokej kvality s guľčikovými ložiskami.

Technické parametre jedného ventilátora:

- menovité napätie230 V
- frekvencia50 Hz
- menovitý príkon22 W
- menovitý prúd0,14 A
- rýchlosť otáčok2 600 otáč./min.
- úroveň hlučnosticca 45 dB
- tlak75 Pa
- vzduchový výkon165 m³/h
- životnosťmin. 50 000 hod
- rozmery119 x 119 x 38 mm



PW-1.2



PW-1.3



PW-2.4



PW-2.6



PW-3.4



PW-3.6