

DKP...H100N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových prichytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKP100H100/3N	3000	100	498410	2	3,38	8200
DKP100H100/6N	6000	100	498510	2	3,38	8200
DKP200H100/3N	3000	200	498420	2	3,65	16400
DKP200H100/6N	6000	200	498520	2	3,65	16400
DKP300H100/3N	3000	300	498430	2	3,93	24600
DKP300H100/6N	6000	300	498530	2	3,93	24600
DKP400H100/3N	3000	400	498440	2	4,34	32800
DKP400H100/6N	6000	400	498540	2	4,34	32800
DKP500H100/3N	3000	500	498450	2	4,47	41000
DKP500H100/6N	6000	500	498550	2	4,47	41000
DKP600H100/3N	3000	600	498460	2	4,75	49200
DKP600H100/6N	6000	600	498560	2	4,75	49200

Súvisiace produkty:


NO100N
 Ochranná koncovka (komplet)

LDCH100N
 Spojka rebríka uholová

LKDCH100N
 Spojka rebríka uholová

LDDCH100N
 Spojka rebríka otočná priechodzia

LDP...H100N
 Oblúk rebríka 90°

LDZP...H100N
 Oblúk rebríka 90° vonkajší

TDP...H100N
 T-kus rebríka

CZDP...H100N
 Križovatka rebríka

LPDWP...H100N
 Oblúk rebríka

LPDZP...H100N
 Oblúk rebríka

LPDP...H100N
 Kľbový oblúk

RDSP...H100N
 Redukcia

RDLP...H100N
 Redukcia

RDPP...H100N
 Redukcia

UKZ1/UKZO1...
 Strmeňová

vertikálny
vnútorný

vertikálny
vonkajší

rebríka

rebríka
symetrická

rebríka ľavá

rebríka pravá

príchytká
SONAP