
KKJ...H42 Koleno žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblových trás.





Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiťù skrutky

SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Pri neštandardných objednávkach treba uviesťù rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKJ50H42	**50**	**145805**	**20**	**0,16**
KKJ100H42	**100**	**145810**	**20**	**0,27**
KKJ150H42	**150**	**145815**	**10**	**0,52**
KKJ200H42	**200**	**145820**	**10**	**0,66**
KKJ300H42	**300**	**145830**	**10**	**1,24**
KKJ400H42	**400**	**145840**	**10**	**1,60**
KKJ500H42	**500**	**145850**	**10**	**2,05**
KKJ600H42	**600**	**145860**	**10**	**2,60**

Súvisiace produkty:


KAJ...H42 Žľab


KGL...H42 Žľab


KGJ...H42 Žľab


KGR...H42 Žľab


KPR Žľab


KPL Žľab


KPJ Žľab


KCJ...H42 Žľab


KCL...H42 Žľab


KOL...H42 Žľab


KOJ...H42 Žľab


KRRN Žľab


KRLN Žľab


KRJN Žľab



KBR...H42 Žľab



KBJ...H42 Žľab



OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna


OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna


OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNBJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna



LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°


LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°



LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°


LUMBJ...H42 Oblúk žľabu 45°


LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°


LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45°


TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická


TRSBJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická


SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER