KKMJ...H42 Koleno žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09



Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiù skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMJ50H42	**50**	**146005**	**20**	**0,11**
KKMJ100H42	**100**	**146010**	**20**	**0,19**
KKMJ150H42	**150**	**146015**	**10**	**0,36**
KKMJ200H42	**200**	**146020**	**10**	**0,50**
KKMJ300H42	**300**	**146030**	**10**	**0,87**
KKMJ400H42	**400**	**146040**	**10**	**1,04**
KKMJ500H42	**500**	**146050**	**10**	**1,22**
KKMJ600H42	**600**	**146060**	**10**	**1,39**

Súvisiace produkty:

KAJ...H42 Žľab

KGL...H42 Žľab

KGJ...H42 Žľab

KGR...H42 Žľab

KCJ...H42 Žľab

KCL...H42 Žľab

KOL...H42 Žľab

KOJ...H42 Žľab

KBR...H42 Žľab

KBJ...H42 Žľab

OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna

OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna


OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNBJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna


LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°


LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°

LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°

LUMBJ...H42 Oblúk žľabu 45°

LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°


LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45°

TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická


TRSBJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická

SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)

SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER