UK2/UKO2... Strmeňová príchytka SONAP


Informácie:

POUŽITIE
Príchytenie káblov k rebrikom typu: DUP..., DUD..., DUC..., DSP..., DSC..., DST..., DMC..., DDMC..., DM..., DDM..., DSH..., DDH...
MATERIÁL
Oceľ? žiarovo (šamelovo) zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

E-90





Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Dmin. [mm]	Dmax. [mm]
UK2/UKO2/8-12	403702	100	70	0,05	8	12
UK2/UKO2/12-16	403703	100	74	0,05	12	16
UK2/UKO2/16-22	403000	100	80	0,07	16	22
UK2/UKO2/22-28	403100	100	90	0,09	22	28
UK2/UKO2/28-34	403200	100	105	0,10	28	34
UK2/UKO2/34-40	403300	100	118	0,12	34	40
UK2/UKO2/40-46	403400	50	132	0,15	40	46
UK2/UKO2/46-52	403500	50	149	0,16	46	52
UK2/UKO2/52-58	403701	50	158	0,18	52	58
UK2/UKO2/58-64	403600	50	163	0,20	58	64
UK2/UKO2/64-70	403700	50	169	0,22	64	70

Súvisiace produkty:


RO1... Ochranný žliabok


SDC... Priečka


SCP... Priečka rebríka


SDOC... Priečka rebríka


SDOP... Priečka rebríka


PSR... Kotva prievlaková

© 2026 STRADER