SDH... Priečka rebríka


Informácie:


POUŽITIE
Používa sa v rebríkoch typu DDH... spolu so strmeňovými príchytkami UK... na upevnenie káblov.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN-ISO 1461:2011.

Na objednávku:
L - lakovanie v štandartnej farbe RAL

- **Na montáž odporúčame 2 komplety skrutiek SGFM10x30.**





Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
SDH 200	**153**	**404420**	**20**	**0,85**
SDH 300	**253**	**404430**	**20**	**1,19**
SDH 400	**353**	**404440**	**10**	**1,53**
SDH 500	**453**	**404450**	**10**	**1,89**
SDH 600	**553**	**404460**	**10**	**2,23**
SDH 700	**653**	**404470**	**4**	**2,57**
SDH 800	**753**	**404480**	**4**	**2,93**
SDH 900	**853**	**404490**	**4**	**3,24**
SDH1000	**953**	**404411**	**4**	**3,60**

Súvisiace produkty:



DM...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie



DSH...H80 Stúpací rebrík, ťažké prevedenie



DDH...H80 Stúpací rebrík, ťažké prevedenie

© 2026 STRADER