

## CZKN Križovatka kanálu



## Informácie:

## Použitie

Rozvetvenie káblových trás.

## Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




## Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol            | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>CZKN175H28</b> | <b>175</b>   | <b>521417</b> | <b>4</b>   | <b>2,12</b>   |
| <b>CZKN190H28</b> | <b>190</b>   | <b>521419</b> | <b>4</b>   | <b>2,24</b>   |
| <b>CZKN240H28</b> | <b>240</b>   | <b>521424</b> | <b>4</b>   | <b>2,64</b>   |
| <b>CZKN340H28</b> | <b>340</b>   | <b>521434</b> | <b>4</b>   | <b>3,44</b>   |

## Súvisiace produkty:



KN Kanál

KNd Kanál  
2-komorovýKNt Kanál  
3-komorovýKKN Koleno  
kanáluKKNd Koleno  
kanálu  
2-komorovéKKNt Koleno  
kanálu  
3-komorovéKKNM Koleno  
kanálu 45°KKNMd Koleno  
kanálu  
2-komorové 45°KKNMt Koleno  
kanálu  
3-komorové 45°TKN Odbočovací  
diel T kanálu

LK Uhol kanálu

LKd Uhol kanálu  
2-komorovýLKt Uhol kanálu  
3-komorovýRKN Redukcia  
kanáluRKNd Redukcia  
kanálu  
2-komorovéhoRKNt Redukcia  
kanálu  
3-komorového