

LK Uhol kanálu



Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.




Verzie:



Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LK175H28	175	521517	4	0,62
LK190H28	190	521519	4	0,66
LK240H28	240	521524	4	0,80
LK340H28	340	521534	4	1,06

Súvisiace produkty:



KN Kanál

KNd Kanál
2-komorovýKNt Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNt Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°TKN Odbočovací
diel T kanáluCZKN Križovatka
kanáluLKd Uhol kanálu
2-komorovýLKt Uhol kanálu
3-komorovýRKN Redukcia
kanáluRKNd Redukcia
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukcia
kanálu
3-komorového