TKN Odbočovací diel T kanálu

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKN175H38	**175**	**531317**	**2**	**2,26**
TKN190H38	**190**	**531319**	**2**	**2,38**
TKN240H38	**240**	**531324**	**2**	**2,78**
TKN340H38	**340**	**531334**	**2**	**3,58**

Súvisiace produkty:

LKt Uhol kanálu 3-komorový

RKN Redukcia kanálu

RKNd Redukcia kanálu 2-komorového

RKNt Redukcia kanálu 3-komorového


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový


KNt Kanál 3-komorový

KKN Koleno kanálu

KKNd Koleno kanálu 2-komorové

KKNt Koleno kanálu 3-komorové

KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°

KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

CZKN Križovatka kanálu

LK Uhol kanálu

LKd Uhol kanálu 2-komorový

© 2026 STRADER