KNt Kanál 3-komorový

Informácie:

Použitie
Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KNt 175H48/2	**2000**	**175**	**540517**	**6**	**3,64**	**8200**
KNt 175H48/3	**3000**	**175**	**540617**	**6**	**3,64**	**8200**
KNt 190H48/2	**2000**	**190**	**540519**	**6**	**3,76**	**8920**
KNt 190H48/3	**3000**	**190**	**540619**	**6**	**3,76**	**8920**
KNt 240H48/2	**2000**	**240**	**540524**	**6**	**4,16**	**11320**
KNt 240H48/3	**3000**	**240**	**540624**	**6**	**4,16**	**11320**
KNt 340H48/2	**2000**	**340**	**540534**	**4**	**4,96**	**16120**
KNt 340H48/3	**3000**	**340**	**540634**	**4**	**4,96**	**16120**

Súvisiace produkty:


KN Kanál


KNd Kanál 2-komorový

KKN Koleno kanálu

KKNd Koleno kanálu 2-komorové

KKNt Koleno kanálu 3-komorové


KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°


KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací diel T kanálu

CZKN Križovatka kanálu

LK Uhol kanálu

LKd Uhol kanálu 2-komorový

LKt Uhol kanálu 3-komorový

RKN Redukcia kanálu

RKNd Redukcia kanálu 2-komorového


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

© 2026 STRADER