

ELBJ...H42 Prvok klbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom

polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ50H42	50	142504	4	0,27
ELBJ100H42	100	142704	4	0,35
ELBJ150H42	150	142904	4	0,43
ELBJ200H42	200	143004	4	0,52
ELBJ300H42	300	143204	4	0,68
ELBJ400H42	400	148004	4	0,78
ELBJ500H42	500	148104	4	0,94
ELBJ600H42	600	148204	4	1,12

Súvisiace produkty:



KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab KBL...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab ELBL...H42 Prvok klbového oblúka žľabu LLBJ...H42 Klbový oblúk žľabu LLBL...H42 Klbový oblúk žľabu SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) SM... Skrutka (komplet)