

CWC40H22... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na priporenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ,

WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť

skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWC40H22/2	2000	40	610320	8	22	2,68
CWC40H22/3	3000	40	610330	8	22	4,02
CWC40H22/6	6000	40	610360	8	22	8,04

Súvisiace produkty:

