CWC40H22... C-uholník zosilnený

Informácie:



POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok

na pripevnenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ,

WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť**

  skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWC40H22/2	**2000**	**40**	**610320**	**8**	**22**	**2,68**
CWC40H22/3	**3000**	**40**	**610330**	**8**	**22**	**4,02**
CWC40H22/6	**6000**	**40**	**610360**	**8**	**22**	**8,04**

Súvisiace produkty:



PZC... Doska uholníka



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)



DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnícky



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER