

## CWC40H22... C-uholník zosilnený

### Informácie:

**POUŽITIE**  
Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok  
na pripojenie káblových žŕabov a rebríkov.  
Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WS, WSZ,  
WZS, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT.  
**MATERIÁL**  
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť  
skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.



### Verzie:

Hrúbka plechu: 2,0 mm

| Symbol     | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CWC40H22/2 | 2000         | 40           | 610320     | 8          | 22           | 2,68          |
| CWC40H22/3 | 3000         | 40           | 610330     | 8          | 22           | 4,02          |
| CWC40H22/6 | 6000         | 40           | 610360     | 8          | 22           | 8,04          |

### Súvisiace produkty:



PZC... Doska uholníka



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)



DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnícky



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka