

## CC28H12... C-uholník

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žŕabov. Ako stojna pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO...

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, pri objednávke nad 300 m

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



#### POZOR!

- Pozor, pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6m.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CC28H12/2	2000	28	611520	20	12	1,16
CC28H12/3	3000	28	611530	20	12	1,74

### Súvisiace produkty:



PZC... Doska uholníka



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)



DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnícky



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka