

KTP35H35... L-uholník

Informácie:

POUŽITIE

Konštrukčný prvok v rozvádzačových skrinách, stojanoch, regáloch, atď.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
(pri objednávke nad 300 m)

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
KTP35H35/2	2000	35	620520	10	35	1,30
KTP35H35/3	3000	35	620530	10	35	1,95

Súvisiace produkty:



CWZP30H20...
C-uholník
zosilnený



CWZP40H22...
C-uholník
zosilnený



CWZP40H47...
C-uholník
zosilnený



PLP... Pásovina



PTP20...
Pásovina v
páske



PZC... Doska
uholníka



NO40x20
Ochranná
koncovka



CWP40H35...
C-uholník
zosilnený



LCW40H35
Spojka



LCW40H47
Spojka



LCM50H30
Spojka



NO40x47
Ochranná
koncovka



CP28H12...
C-uholník



CP40H20...
C-uholník



LC40H20 Spojka



CMP40H22...
C-uholník
montážny



KTP25H25...
L-uholník



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



CWP30H30...
C-uholník
zosilnený



LCW30H30
Spojka



LCM40H40
Spojka



TSO... Oceľová
páska
pozinkovaná
(zemniaca
páska)



DSO... Oceľový
drôt
pozinkovaný
(zemniaci drôt)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnícky



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka



LCM40H60
Spojka
C-uholníka



LCM50H50
Spojka