CWP30H30... C-uholník zosilnený

Informácie:


POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žľabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO... .


MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWP30H30/2	**2000**	**30**	**613620**	**8**	**30**	**2,00**
CWP30H30/3	**3000**	**30**	**613630**	**8**	**30**	**3,00**

Súvisiace produkty:


CWZP30H20... C-uholník zosilnený


CWZP40H22... C-uholník zosilnený


CWZP40H47... C-uholník zosilnený


PLP... Pásovina


PTP20... Pásovina v páske


PZC... Doska uholníka


NO40x20 Ochranná koncovka


CWP40H35... C-uholník zosilnený


LCW40H35 Spojka

LCW40H47 Spojka


LCM50H30 Spojka


NO40x47 Ochranná koncovka


CP28H12... C-uholník


CP40H20... C-uholník


LC40H20 Spojka


CMP40H22... C-uholník montážny


KTP25H25... L-uholník


KTP35H35... L-uholník


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


LCW30H30 Spojka


LCM40H40 Spojka


TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)


DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnícky


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka


LCM40H60 Spojka C-uholníka


LCM50H50 Spojka

© 2026 STRADER