

PSR... Kotva prievlaková

Informácie:

Použitie

Upevnenie prvkov systémov a vešanie káblových trás do betónových konštrukcií.

Materiál

Oceľ galvanicky zinkovaná,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná

E - nerezová oceľ A2 alebo A4.



Všetky uvedené technické údaje sú pre triedu betónu B10/B15	
Príklad 1	Príklad 2
Príklad 3	Príklad 4
Príklad 5	Príklad 6
Príklad 7	Príklad 8
Príklad 9	Príklad 10
Príklad 11	Príklad 12
Príklad 13	Príklad 14
Príklad 15	Príklad 16
Príklad 17	Príklad 18
Príklad 19	Príklad 20
Príklad 21	Príklad 22
Príklad 23	Príklad 24
Príklad 25	Príklad 26
Príklad 27	Príklad 28
Príklad 29	Príklad 30
Príklad 31	Príklad 32
Príklad 33	Príklad 34
Príklad 35	Príklad 36
Príklad 37	Príklad 38
Príklad 39	Príklad 40
Príklad 41	Príklad 42
Príklad 43	Príklad 44
Príklad 45	Príklad 46
Príklad 47	Príklad 48
Príklad 49	Príklad 50
Príklad 51	Príklad 52
Príklad 53	Príklad 54
Príklad 55	Príklad 56
Príklad 57	Príklad 58
Príklad 59	Príklad 60
Príklad 61	Príklad 62
Príklad 63	Príklad 64
Príklad 65	Príklad 66
Príklad 67	Príklad 68
Príklad 69	Príklad 70
Príklad 71	Príklad 72
Príklad 73	Príklad 74
Príklad 75	Príklad 76
Príklad 77	Príklad 78
Príklad 79	Príklad 80
Príklad 81	Príklad 82
Príklad 83	Príklad 84
Príklad 85	Príklad 86
Príklad 87	Príklad 88
Príklad 89	Príklad 90
Príklad 91	Príklad 92
Príklad 93	Príklad 94
Príklad 95	Príklad 96
Príklad 97	Príklad 98
Príklad 99	Príklad 100

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozmer d [mm]
PSRM6x65	65	650153	200	6
PSRM6x100	100	650253	100	6
PSRM8x75	75	650353	100	8
PSRM8x115	115	650453	100	8
PSRM10x65	65	650553	100	10
PSRM10x90	90	650653	100	10
PSRM10x120	120	650753	50	10
PSRM12x110	110	650953	50	12
PSRM12x140	140	651053	50	12