RKLL...H42 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

Použitie:
Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


K montáži je potrebné použiťù skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach

je potrebné uviesťù rozmer a, b.





Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLL100/50H42	**100**	**144510**	**10**	**0,11**	**50**
RKLL150/100H42	**150**	**144515**	**10**	**0,14**	**100**
RKLL200/100H42	**200**	**144520**	**10**	**0,15**	**100**
RKLL200/150H42	**200**	**144620**	**10**	**0,17**	**150**
RKLL300/200H42	**300**	**144530**	**10**	**0,24**	**200**

Súvisiace produkty:


KAJ...H42 Žľab


KGL...H42 Žľab


KGJ...H42 Žľab


KGR...H42 Žľab


KCJ...H42 Žľab


KCL...H42 Žľab


KOL...H42 Žľab


KOJ...H42 Žľab


KBR...H42 Žľab



KBJ...H42 Žľab



OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna


OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna


OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNBJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna



LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°



LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°



LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°


LUMBJ...H42 Oblúk žľabu 45°


LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°


LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45°


TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická


TRSBJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická


SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER