

TKPP/TKPOP...H60 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Ku montáži použite nasledujúce množstvo:

- šírka 100÷200 mm - min. 15 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 18 komplety krutiek SGKM6x12,


- šírka 500÷600 mm - min. 21 komplety skrutiiek
SGKM6x12,



Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKPP/TKPOP100H60	100	163614	20	1,48
TKPP/TKPOP150H60	150	163714	20	1,98
TKPP/TKPOP200H60	200	163814	20	2,48
TKPP/TKPOP300H60	300	163914	20	3,71
TKPP/TKPOP400H60	400	164014	20	5,18
TKPP/TKPOP500H60	500	164114	20	6,88
TKPP/TKPOP600H60	600	164214	20	8,82

Súvisiace
produkty:

KCOD N KCOD N



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)