

KS...H68 Podparapetný kanál (lakovaný)

Informácie:

POUŽITIE


Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných a počítačových sietí vo vnútri objektov.

MATERIÁL

Oceľový plech galvanický zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL7035.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
KS115H68/2	2000	115	960111	4	68	2,00
KS130H68/2	2000	130	960113	4	68	3,00
KS170H68/2	2000	170	960117	2	68	3,30

Súvisiace produkty:



KPKS...H68
 Koleno kanála
 vertikálne
 (lakované)



KPKSd215H68
 Koleno
 vertikálne
 dvojkanálové
 (lakované)



KSd215H68
 Podparapetný
 kanál dvojkanálový
 (lakovaný)



PKS Kryt kanála
 (lakovaný)



KWKS...H68
 Koleno kanála
 vnútorné
 (lakované)



KWKSd215H68
 Koleno vnútorné
 dvojkanálové
 (lakované)



KZKS...H68
 Koleno kanála
 vonkajšie
 (lakované)



KZKSd215H68
 Koleno
 vonkajšie
 dvojkanálové
 (lakované)



TSKS...H68
 T-kus kanála
 (lakovaný)



TSKSd215H68
 T-kus
 dvojkanálový
 (lakovaný)



ZK...H68
 Záslepka kanála
 (lakovaná)



LKSH68 Spojka