

TSKS...H100 T-kus kanála (lakovaný)

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných a počítačových sietí vo vnútri objektov.

MATERIÁL


Oceľový plech galvanický zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Kryt v kplete.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
TSKS115H100	115	910511	6	100	1,20
TSKS130H100	130	910513	6	100	1,30
TSKS170H100	170	910517	6	100	1,55

Súvisiace produkty:



KPKS...H100
Kolená kanála
vertikálne
(lakované)



KPKSd215H100
Kolená
dvojkanálové
vertikálne
(lakované)



KS...H100
Podparapetný
kanál (lakovaný)



KSd215H100
Podparapetný
kanál
dvojkanálový
(lakovaný)



KWKS...H100
Kolená kanála
vnútorné
(lakované)



KWKSd215H100
Kolená vnútorné
dvojkanálové
(lakované)



KZKS...H100
Kolená kanála
vonkajšie
(lakované)



KZKSd215H100
Kolená
vonkajšie
dvojkanálové
(lakované)



TSKSd215H100
T-kus
dvojkanálový
(lakovaný)



ZK...H100
Záslepka kanála
(lakovaná)



LKSH100 Spojka