

## PGL...N Priehradka

### Informácie:

#### POUŽITIE

Pozdĺžne delenie priestoru káblového žľabu.

#### VÝHODY

Zmenená perforácia umožňuje upevnenie priehradky v ľubovoľnom mieste káblového žľabu, káblového rebríka alebo drôteného žľabu.


#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- priehradky z nerezového plechu vyrábame iba v staršej verzii
- možnosť použitia ochranných koncoviek **NOPK...**



### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
<b>PGL50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>150409</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>0,48</b>
<b>PGL100/3N</b>	<b>3000</b>	<b>110209</b>	<b>10</b>	<b>97</b>	<b>0,78</b>

### Súvisiace produkty:

UKZ1/UKZ01... Strmeňová príchytká SONAP	UKZ2... Strmeňová príchytká SONAP	USSW Skrutková spojka drôteného žľabu	USSPW/USSPWOLSS N Držiak Skrutková spojka drôteného žľabu	PLC23/01 Pásik	ZSW Spojka drôteného žľabu	ZS/ZSO Držiak drôteného žľabu	
ZPNH80... Spona krytu žľabu	NKS Nožnice pre drôtené žľaby	BMS Montážny plech	BSM Držiak bočný	WWSS... Výložník zosilnený	WFLS... Držiak fajkový	WFCS... Držiak fajkový	SGKM6x... Skrutka s polguľovou hlavou + matica s golierom vrúbkovaným (komplet)
UUS Uzemňovacia svorka	WTLS Výložník	WWTS Výložník	PMC/PMCO... Montážny profil	WSD... Nosník stropný			