

# ZKDS... Zostava držiaka I-nosníka

## Informácie:






**POUŽITIE**

Vešanie káblových trás.

**MATERIÁL**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

- **zostava držiaka I-nosníka ZKDS tvoria:**

**-2 ks držiak I-nosníka KDDS**

**- a C-uholník CWC40H40 príslušnej dĺžky**

## Verzie:

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Fmax [kN] | Max. zaťaženie F1 [kN] | Max. zaťaženie F2 [kN] | A distance between the loaded area and the clamp L1 | A distance between the loaded area and the clamp L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZKDS150** | **150** | **751415** | **10** | **0,60** | **3,80** | **0,00** | **0,55** | **100** | **200** |
| **ZKDS200** | **200** | **751420** | **10** | **0,70** | **3,30** | **0,00** | **0,55** | **100** | **200** |
| **ZKDS250** | **250** | **751425** | **10** | **0,80** | **3,00** | **0,00** | **0,55** | **100** | **200** |
| **ZKDS300** | **300** | **751430** | **10** | **0,90** | **2,70** | **0,00** | **0,55** | **100** | **200** |
| **ZKDS350** | **350** | **751435** | **10** | **1,00** | **2,50** | **0,00** | **0,55** | **100** | **200** |
| **ZKDS400** | **400** | **751440** | **10** | **1,10** | **2,30** | **0,00** | **0,55** | **100** | **200** |

© 2026 STRADER