

KBD...H50 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KBD50H50/3	3000	50	152405	12	1,80	2300
KBD100H50/3	3000	100	152410	6	2,30	4800
KBD150H50/3	3000	150	152415	6	2,80	7300
KBD200H50/3	3000	200	152420	6	3,30	9800
KBD300H50/3	3000	300	152430	4	4,30	14800
KBD400H50/3	3000	400	151840	4	5,30	19800
KBD500H50/3	3000	500	151850	2	6,30	24800
KBD600H50/3	3000	600	151860	2	7,30	29800

Súvisiace produkty:



KRPJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBJ...H50 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H50 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H50 T-redukcia žľabu	TRBJ...H50 T-redukcia žľabu	TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická
							
RKLJ...H50 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H50 Redukcia žľabu ľavá	RKPJ...H50 Redukcia žľabu pravá	RKPBJ...H50 Redukcia žľabu pravá	RKSJ...H50 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H50 Redukcia žľabu symetrická	LRJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia	LRBJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia
							
TKDJ...H50 Doplňujúci diel žľabu T	LRPJH50 Spojka žľabu rozvetvovacia						