

KBL...H110 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KBL100H110/3 | 3000 | 100 | 121410 | 4 | 2,03 | 10800 |
| KBL200H110/3 | 3000 | 200 | 121420 | 4 | 2,63 | 21800 |
| KBL300H110/3 | 3000 | 300 | 121430 | 2 | 3,23 | 32800 |
| KBL400H110/3 | 3000 | 400 | 121440 | 2 | 3,83 | 43800 |
| KBL500H110/3 | 3000 | 500 | 121450 | 2 | 4,43 | 54800 |
| KBL600H110/3 | 3000 | 600 | 121460 | 2 | 5,03 | 65800 |