KBD...H110 Žľab

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KBD100H110/3	**3000**	**100**	**121810**	**4**	**3,59**	**10800**
KBD150H110/3	**3000**	**150**	**121815**	**4**	**3,99**	**16300**
KBD200H110/3	**3000**	**200**	**121820**	**4**	**4,49**	**21800**
KBD300H110/3	**3000**	**300**	**121830**	**2**	**5,49**	**32800**
KBD400H110/3	**3000**	**400**	**121840**	**2**	**6,49**	**43800**
KBD500H110/3	**3000**	**500**	**121850**	**2**	**7,49**	**54800**
KBD600H110/3	**3000**	**600**	**121860**	**2**	**8,49**	**65800**

© 2026 STRADER