

KBD...H110 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.


POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KBD100H110/3	3000	100	121810	4	3,59	10800
KBD150H110/3	3000	150	121815	4	3,99	16300
KBD200H110/3	3000	200	121820	4	4,49	21800
KBD300H110/3	3000	300	121830	2	5,49	32800
KBD400H110/3	3000	400	121840	2	6,49	43800
KBD500H110/3	3000	500	121850	2	7,49	54800
KBD600H110/3	3000	600	121860	2	8,49	65800