

RKPBJ...H110 Redukcia žľabu pravá

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- Na pripojenie k žľabu nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKPBJ150/100H110	150	129115	10	0,30	100
RKPBJ200/100H110	200	129320	10	0,37	100
RKPBJ200/150H110	200	129420	10	0,39	150
RKPBJ300/200H110	300	129330	10	0,41	200
RKPBJ400/300H110	400	129140	6	0,49	300
RKPBJ500/400H110	500	129150	6	0,57	400
RKPBJ600/500H110	600	129160	6	0,65	500