
PGRN Priehradka

Informácie:

POUŽITIE
Pozdĺžne rozdelenie žľabu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12 alebo u perforovaných žľabov spojky priehradky LKDP1, LKDP2.

Priehradky z nerezu sa vyrábajú v starej verzii!

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
PGR30/2N	**2000**	**130109**	**10**	**30**	**0,25**
PGR30/3N	**3000**	**130209**	**10**	**30**	**0,25**
PGR40/2N	**2000**	**140109**	**10**	**40**	**0,29**
PGR40/3N	**3000**	**140209**	**10**	**40**	**0,29**
PGR50/2N	**2000**	**150109**	**10**	**50**	**0,32**
PGR50/3N	**3000**	**150209**	**10**	**50**	**0,32**

© 2026 STRADER