# OPZZP...H100 Obchádzka horizontálna pravá

## Informácie:

**POUŽITIE**
Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby




- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **OPZZP100H100** | **100** | **313410** | **10** | **1,35** |
| **OPZZP200H100** | **200** | **313420** | **10** | **1,75** |
| **OPZZP300H100** | **300** | **313430** | **4** | **2,15** |
| **OPZZP400H100** | **400** | **313440** | **4** | **2,54** |
| **OPZZP500H100** | **500** | **313450** | **4** | **2,94** |
| **OPZZP600H100** | **600** | **313460** | **4** | **3,33** |

© 2026 STRADER