

## OPZZP...H200 Obchádzka horizontálna pravá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.



**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>OPZZP200H200</b>	<b>200</b>	<b>373420</b>	<b>10</b>	<b>3,97</b>
<b>OPZZP300H200</b>	<b>300</b>	<b>373430</b>	<b>4</b>	<b>4,53</b>
<b>OPZZP400H200</b>	<b>400</b>	<b>373440</b>	<b>4</b>	<b>5,09</b>
<b>OPZZP500H200</b>	<b>500</b>	<b>373450</b>	<b>4</b>	<b>5,66</b>
<b>OPZZP600H200</b>	<b>600</b>	<b>373460</b>	<b>4</b>	<b>6,22</b>