KAJ...H60 Žľab

Informácie:



Použite

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

objednávka nad 300 m,

E - nerezová oceľ EN 10088,

prevedenie s redšou perforáciou (viď obrázok)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Spájanie žľabov KAJ...H60/3 len pomocou spojok

(chýbajúci výsek na nose žľabu)!

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KAJ50H60/3	**3000**	**50**	**170716**	**12**	**1,33**	**2900**
KAJ100H60/3	**3000**	**100**	**170816**	**12**	**1,58**	**5800**
KAJ150H60/3	**3000**	**150**	**170916**	**6**	**1,92**	**8800**
KAJ200H60/3	**3000**	**200**	**171016**	**6**	**2,21**	**11800**
KAJ300H60/3	**3000**	**300**	**171116**	**6**	**2,87**	**17800**
KAJ400H60/3	**3000**	**400**	**171216**	**4**	**3,54**	**23800**
KAJ500H60/3	**3000**	**500**	**171316**	**2**	**4,19**	**29800**
KAJ600H60/3	**3000**	**600**	**171416**	**2**	**4,84**	**35800**

© 2026 STRADER