# LLKST...H100 Kĺbový oblúk žľabu

## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**MATERIÁL**
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

**od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LLKST200H100** | **200** | **221623** | **10** | **12,77** |
| **LLKST300H100** | **300** | **221633** | **4** | **13,37** |
| **LLKST400H100** | **400** | **221643** | **4** | **13,97** |
| **LLKST500H100** | **500** | **221653** | **4** | **14,57** |
| **LLKST600H100** | **600** | **221663** | **4** | **15,17** |

© 2026 STRADER